



SZAFY CHŁODNICZE I MROŻNE



Szafy chłodnicze 700 L - GN 2/1	32
Szafa chłodnicza 1400 L - GN 2/1	33
Szafy chłodnicze przeszklone- GN 2/1	34
Szafy mroźne- GN 2/1	35
Szafy chłodnicze dwutemperaturowe- GN 2/1	36
Szafy chłodnicze z komorą mroźną - GN 2/1	37
Szafy dwutemperaturowe chłodniczo-mroźne - GN 2/1	38
Szafy chłodnicze na tace piekarnicze	39
Szafa chłodnicza na ryby	40
Szafy chłodnicze galwanizowane - GN 2/1	41
Szafy chłodnicze galwanizowane przeszklone - GN 2/1	42
Szafy mroźne galwanizowane - GN 2/1	43
Białe szafy chłodnicze z drzwiami szklanymi	43
Białe szafy chłodnicze i mroźne	44
Szafy chłodnicze i mroźne z obudową ze stali nierdzewnej	45
Szafy chłodnicze ekspozycyjne z podświetlanym panelem	46
Akcesoria	47

Szafy chłodnicze i mroźne

Firma Asber oferuje szafy chłodnicze do profesjonalnych zastosowań, które spełniają wymagania każdego obiektu gastronomicznego, zapewniając bezpieczne przechowywanie żywności.

W ofercie znajduje się szeroka gama modeli w wersji chłodniczej, mroźnej i dwutemperaturowej, z drzwiami pełnymi lub szklanymi, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej lub galwanizowanej.

Cały szereg rozwiązań ma na celu oferowanie niezawodnych i wszechstronnych produktów, które szanują środowisko naturalne i zapewniają doskonałą jakość i przystępną cenę.



Wyposażone w zamek do drzwi

Wymuszony obieg powietrza w komorze zapewnia równomierne rozprzowanie temperatury w urządzeniu, gwarantując właściwe warunki do przechowywania żywności.

GAMA SZAF CHŁODNICZYCH OFERUJE ROZWIĄZANIA SPEŁNIAJĄCE WSZELKIE INDYWIDUALNE WYMAGANIA.



Szafa dwutemperaturowa.



Szafa chłodnicza na tace piekarnicze



Szafa chłodnicza z drzwiami szklanymi



Szafa mroźna galwanizowana



DOSKONAŁA IZOLACJA

Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC. Gwarantuje długotrwałą izolację i oszczędność energii.



REGULACJA TEMPERATURY

Termostat przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników, szybko i łatwo dostosowuje parametry pracy i zadaną temperaturę. Przeprowadza i kontroluje automatyczne odszranianie.



WYGODNE UŻYTKOWANIE

Możliwość regulacji odstępów między półkami bez konieczności użycia dodatkowych prowadnic.



AGREGAT

Szafy wyposażone są w mocną jednostkę chłodzącą oraz funkcję automatycznego odparowania skroplin. Czynnik chłodniczy użyty w szafach to R-134 A i R-404 A, gaz wolny od CFC i bezpieczny dla środowiska.



WYPOSAŻENIE

Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic. Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.



DRZWI

Drzwi ze stali nierdzewnej z systemem samoczynnego zamykania i wyłącznikiem wewnętrznego wentylatora w momencie otwarcia drzwi.



Możliwość regulacji odstępów między półkami. Półki metalowe powlekane masą plastyczną.



NOGI

Nogi ze stali nierdzewnej z regulowaną wysokością w zakresie (125 mm – 200 mm). Spełniają normy bezpieczeństwa dzięki ukrytemu gwintowi, który zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu.



ECP-701 L



ECP-702 L



Drzwi wyposażone w magnetyczną uszczelkę z doskonałą izolacją.



Możliwość regulacji odstępów między półkami.



ECP-701 L/R



ECP-702 L/R

Szafy chłodnicze

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz


Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
★ ECP-701 L	151211111000	1	700	484	300	693 x 826 x 2008	4 640,00
★ ECP-701 R	151211131000	1	700	484	300	693 x 826 x 2008	4 640,00
ECP-702 L	151211211000	2 x 1/2	700	484	300	693 x 826 x 2008	5 230,00
ECP-702 R	151211231000	2 x 1/2	700	484	300	693 x 826 x 2008	5 230,00




ECP-1402




ECP-1404



ECP-1402



ECP-1403



ECP-1404

Szafy chłodnicze

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
★ ECP-1402	151212211000	2	1400	704	500	1388 x 826 x 2008	6 600,00
ECP-1403	151212311000	1+ 2 x 1/2	1400	704	500	1388 x 826 x 2008	7 050,00
ECP-1404	151212411000	4 x 1/2	1400	704	500	1388 x 826 x 2008	7 500,00




ECP-701 GLASS L



ECP-1402 GLASS



ECP-701 GLASS L/R



ECP-1402 GLASS

Szafy chłodnicze przeszklone

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Podwójne szklane drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECP-701 GLASS L	151211121000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	5 230,00
ECP-701 GLASS R	151211141000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	5 230,00
ECP-1402 GLASS	151212221000	2	1400	575	500	1388 x 826 x 2008	7 775,00



ECN-701 L



ECN-702 L



ECN-701 L/R



ECN-702 L/R

Szafy mroźne

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-404 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -18°C do -22°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz.

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
★ ECN-701 L	151221111000	1	700	690	438	693 x 826 x 2008	5 730,00
★ ECN-701 R	151221131000	1	700	690	438	693 x 826 x 2008	5 730,00
ECN-702 L	151221211000	2 x 1/2	700	690	438	693 x 826 x 2008	6 210,00
ECN-702 R	151221231000	2 x 1/2	700	690	438	693 x 826 x 2008	6 210,00

Szafy mroźne 1400 l- sprawdź naszą niestandardową ofertę.



Oddzielne sterowanie temperatury

ECP-1402/2



Oddzielne sterowanie temperatury


ECP-1403/2



ECP-702/2 L/R



ECP-1402/2



ECP-1403/2

Szafy chłodnicze dwutemperaturowe

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Posiadają dwie niezależne komory chłodnicze z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterownikami.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz.

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECP-702/2 L	151231211000	2 x 1/2	2 x 350	968	2 x 178	693 x 826 x 2008	6 840,00
ECP-702/2 R	151231231000	2 x 1/2	2 x 350	968	2 x 178	693 x 826 x 2008	6 840,00
ECP-1402/2	151232211000	2	2 x 700	968	2 x 300	1388 x 826 x 2008	8 920,00
ECP-1403/2	151232311000	1 + 2 x 1/2	2 x 700	968	2 x 300	1388 x 826 x 2008	9 370,00

CHŁODZENIE +
ZAMRAŻANIE


ECPM-1403

CHŁODZENIE +
ZAMRAŻANIE


ECPM-1404



ECPM-702 L/R



ECPM-1403



ECPM-1404

Szafy chłodnicze z komorą mroźną

- Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- W każdym modelu oddzielna komora mroźna z małymi drzwiami, sterowana oddzielnym kompresorem, parownikami i sterownikiem.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A i R-404 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy: komora chłodnicza -2°C do 8°C, komora mroźna -18°C do -22°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz.

Komora mroźna

- Wyposażenie: 3 pojemniki PVC.
- Pojemność: 350 litrów.
- Moc elektryczna: 575 W.
- Moc chłodnicza: 348 W.

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECPM-702 L	151241211000	2 x 1/2	700	851	693 x 826 x 2008	7 050,00
ECPM-702 R	151241231000	2 x 1/2	700	851	693 x 826 x 2008	7 050,00
ECPM-1403	151242311000	1 + 2 x 1/2	1400	1150	1388 x 826 x 2008	10 810,00
ECPM-1404	151242411000	4 x 1/2	1400	1150	1388 x 826 x 2008	11 270,00

CHŁODZENIE +
ZAMRAZANIE


ECPN-1402/2



Drzwi wyposażone w magnetyczną uszczelkę z doskonałą izolacją.



Możliwość regulacji odstępów między półkami.



ECPN-1402/2

Szafa dwutemperaturowa chłodniczo-mroźna

- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Posiada dwie niezależne komory: chłodniczą i mroźną z oddzielnymi kompresorami, parownikami i sterownikami.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A i R-404 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy: komora chłodnicza -2°C do 8°C, komora mroźna -18°C do -22°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz.

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECPN-1402/2	151242211000	2	1400	1364	1388 x 826 x 2008	9 330,00



ECPB-701 L



(650 x 530)



(600 x 400)

ECPB-1402

Szafa chłodnicza na tace piekarnicze

- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Pojemność 17 tac 600 x 400 mm (brak w zestawie).
- Wyposażone w 3 tace 600 x 400 ze stali powlekanej tworzywem sztucznym i przewodnikami.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Szafa chłodnicza mieszana (GN + tace piekarnicze)

- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Pojemność:
 - 1 moduł na 17 tac 600 x 400 mm (brak w zestawie).
 - 1 moduł na półki rusztowe GN 2/1
- Wyposażenie: 3 półki rusztowe GN 2/1 i 3 tace 600 x 400 mm.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz



ECPB-701 L/R)




ECPB-1402

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECPB-701 L	151311111000	1	600	644	500	760 x 729 x 2005	4 830,00
ECPB-701 R	151311131000	1	600	644	500	760 x 729 x 2005	4 830,00
ECPB-1402	151312211000	2	1400	694	500	1388 x 826 x 2008	6 800,00



ECF-601



Wewnętrzna cyrkulacja powietrza



ECF-601

Szafa chłodnicza na ryby

- Szafa do przechowywania ryb, zapewniająca wysoką wewnętrzną wilgotność i stałą temperaturę.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze zapewnia jednolitą dystrybucję zimnego powietrza wewnątrz urządzenia.
- Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej.
- Drzwi z systemem samoczynnego zamykania i ze zintegrowanym uchwytem ze stali nierdzewnej.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -4°C do -1°C przy temperaturze otoczenia do +38°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Wyposażone w 7 pojemników na ryby o dużej pojemności, wykonane z PCV, perforowane dno ze stali nierdzewnej.
- System odprowadzania wody i odcieków z ryb z poszczególnych pojemników.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
ECF-601 L	151511111000	1	600	644	500	760 x 729 x 2005	6 490,00
ECF-601 R	151511131000	1	600	644	500	760 x 729 x 2005	6 490,00



ECPG-701 L



ECPG-702 L



ECPG-1402



ECP-G-701 L GLASS



ECP-G-1402 GLASS

Szafy chłodnicze galwanizowane

- Wykonane z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych.
- Drzwi ze stali galwanizowanej z systemem samoczynnego zamykania (w modelach przeszklonych drzwi szklane, podwójne).
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-134 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -2°C do 8°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
★ ECP-G-701 L	151411111000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 016,00
★ ECP-G-701 R	151411131000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 016,00
ECP-G-702 L	151411211000	2 x 1/2	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 490,00
ECP-G-702 R	151411231000	2 x 1/2	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 490,00
★ ECP-G-1402	151412211000	2	1400	575	500	1388 x 826 x 2008	5 530,00
ECP-G-701 L GLASS	151411121000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 630,00
ECP-G-701 R GLASS	151411141000	1	700	368	300	693 x 826 x 2008	4 630,00
ECP-G-1402 GLASS	151412221000	2	1400	575	500	1388 x 826 x 2008	6 550,00



ECNG-701 L



ECNG-702 L



ECNG-701 L/R



ECNG-702 L/R

Szafy mroźne galwanizowane

- Wykonane z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminium-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych.
- Drzwi ze stali galwanizowanej z systemem samoczynnego zamykania.
- Wymuszony obieg powietrza w komorze.
- Wewnętrzne oświetlenie (opcja).
- Wysokiej klasy sterownik z cyfrowym wyświetlaczem temperatury.
- Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC.
- Czynnik chłodniczy: R-404 A, wolny od CFC.
- Zakres temperatury pracy od -18°C do -22°C przy temperaturze otoczenia do +32°C.
- Samoczynnie zamykające się drzwi.
- Wyposażone w zamek do drzwi.
- Odparowanie wody pochodzącej z rozmrażania parownika.
- Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1 z możliwością wysuwania z prowadnic.
- Wyposażone w 3 półki rusztowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub 1 półkę rusztową GN 2/1 na każde małe drzwi.
- Możliwość regulacji odstępów między półkami.
- Nogi z regulowaną wysokością.
- Zasilanie : 230 V 1+N – 50 Hz

Model	Nr Ref.	Liczba drzwi	Pojemność (litry)	Moc (W)	Moc chłodnicza (W)	Wymiary (mm)	Cena netto zł
★ ECN-G-701 L	151421111000	1	700	690	438	693 x 826 x 2008	4 990,00
★ ECN-G-701 R	151421131000	1	700	690	438	693 x 826 x 2008	4 990,00
ECN-G-702 L	151421211000	2 x 1/2	700	690	438	693 x 826 x 2008	5 500,00
ECN-G-702 R	151421231000	2 x 1/2	700	690	438	693 x 826 x 2008	5 500,00

Szafy mroźne 1400 l- sprawdź naszą niestandardową ofertę.



ONNERA POLAND Sp. z o.o.

ul. Warszawska 9

Palmiry

05-152 Czosnów

www.asberprofessional.pl

PRODUCENT URZĄDZEŃ I MEBLI GASTRONOMICZNYCH